

Staplare 150 - 250 kg

Försedd med lastplatta
Lyfthöjd 1200 mm

Kedjedriven med hjälp av handvev med självhämmande broms.

Typ 60 försedd med luftgummihjul.

Typ 50 försedd med massiva hjul.

Typ		60	60	50	50
Art.nr.		745 624	745 635	745 623	745 636
Last	kg	150	250	150	250
Lyfthöjd	mm	1200	1200	1200	1200
Lägsta höjd	mm	45	45	45	45
Lastyta l x b	mm	500 x 430	500 x 550	500 x 430	500 x 550
Lyft per vevvarv	mm	100	100	100	100
Höjd totalt	mm	1540	1540	1540	1540
Bredd totalt	mm	560	560	560	560
Längd totalt	mm	785	855	785	855
Hjuldiameter	mm	260	260	250	250
Egenvikt	kg	33	37	33	37

Ytbehandling: Färdigmålad i orange kulör



Staplare 150 kg

Försedd med gafflar
Lyfthöjd 1200 mm

Kedjedriven med hjälp av handvev med självhämmande broms.

Typ 60 försedd med luftgummihjul.

Typ 50 försedd med massiva hjul.

Typ		60	50
Art.nr.		745 626	745 625
Last	kg	150	150
Lyfthöjd	mm	1200	1200
Lägsta höjd	mm	75	75
Gaffellängd	mm	450	450
Bredd mellan gafflar	mm	300	300
Lyft per vevvarv	mm	100	100
Höjd totalt	mm	1540	1540
Bredd totalt	mm	560	560
Längd totalt	mm	735	735
Hjuldiameter	mm	260	250
Egenvikt	kg	30	30

Ytbehandling: färdigmålad i orange kulör.

Tillbehör (beställes separat):

- hållbroms för åkhjul
- tiltbar plattform



Staplare - aluminium 200 kg

Försedd med lastplatta
Lyfthöjd 1200 mm

Kedjedriven med hjälp av handvev med självhämmande broms. Försedd med luftgummihjul.

Typ	51	
Art.nr.	745 622	
Last	kg	200
Lyfthöjd	mm	1200
Lägsta höjd	mm	55
Lastyta l x b	mm	500 x 570
Lyft per vevvarv	mm	100
Höjd totalt	mm	1545
Bredd totalt	mm	590
Längd totalt	mm	770
Hjuldiameter	mm	260
Egenvikt	kg	25

Tillbehör (beställes separat):

- uppfällbar lastplatta
- stödben



Staplare 300 - 500 kg

Försedd med gafflar
Lyfthöjd 1500 mm

Handvevad med wire till lyftgaffel. Självhämmande säkerhetsvev med infällbart handtag. Försedd med massiva hjul.

Typ	15		25	
	745 632		745 633	
Last	kg	300	500*	
Lyfthöjd	mm	1500	1500	
Lägsta höjd	mm	90	90	
Gaffellängd	mm	700	900**	
Gaffel bredd	mm	345	345	
Lyft per vevvarv	mm	35	35	
Höjd totalt	mm	1985	1985	
Längd totalt	mm	1090	1290	
Bredd totalt	mm	660	660	
Hjuldiameter	mm	180	180	
Egenvikt	kg	114	122	

* Max last 500 kg när tyngdkraften är 400 mm ut på gafflarna.

** Gaffellängd 900 mm att passa till SIS 1200 x 800 standardpall.

Ytbehandling: Färdigmålad i orange kulör.

