

PHR-snabblyftblock 250 - 20000 kg

PHR- snabblyftblock har en stabil konstruktion i högkvalitativt material. Fullständig säkerhet, noggrann bearbetning och montering, sträng kontroll vid tillverkningen, systematiska prov av varje block före leverans. Låg egenvikt. Provbekastning sker med 50% statisk överlast och 25% dynamisk.



Art.nr.	Typ	Last kg	Antal parter lyft- kätting st	Hand- kätting dim. mm	A mm	B1 mm	B2 kp	C mm	D mm	Dragkraft kätting max last kp	Upphaspl handkätting per lyftmeter m	Egenvikt	
												Exl kätting kg	Inkl kät- ting** kg
788 770	PHR0	250	1	5 x 27,1	300	50	100	73	60	20	19	4	10
788 780	PHR1	500	1	5 x 27,1	320	65	115	93	71	26	29	90	14
788 781	PHR1	1000	1	5 x 27,1	350	65	115	93	71	23	43	10	15
788 782	PHR1	1600	2	5 x 27,1	450	60	155	93	71	26	86	12	20
788 783	PHR1	2000	2	5 x 27,1	470	60	155	93	71	32	86	13	21
788 785	PHR3	2000	1	5 x 27,1	485	105	210	115	100	23	98	25	39
788 802	PHR3	3200	1	5 x 27,1	535	105	210	115	100	37	98	25	39,5
788 803	PHR3	4000	2	5 x 27,1	740	115	310	115	100	32	196	42	63
788 804	PHR3	5000	2	5 x 27,1	740	115	310	115	100	32	196	42	63
788 805	PHR3	6300	2	5 x 27,1	750	115	310	115	100	40	196	44	65
788 806	PHR3	8000	3	5 x 27,1	880	150	330	115	100	38	294	64	104
788 807	PHR3	10000	4	5 x 27,1	1000	185	375	95	120	39	392	102	141
	PHR3	12500	4	5 x 27,1	1050	185	375	95	120	49	392	114	153
	PHR3	16000	2 x 4	5 x 27,1	1370	418	418	200	200	30*	410*	295	373
	PHR3	20000	2 x 4	5 x 27,1	1370	418	418	200	200	38*	410*	295	373

* För varje block. ** För 3 m lyft höjd.