

## Pelarsvängkran Typ VFP och VFM 250 - 10000 kg

Pelarsvängkranen typ VFP med manuell vridrörelse. VFP-kranarna för laster upp till 3,2 ton vid 5 meters utliggning.

Pelarsvängkranen typ VFM med 2-vridhastigheter som standard. Kranarna med släpringsdon för rundsvängning 360°. Garantitid 24 månader.


Temperaturområde -10° till + 40°C.

VFP kan mot tillägg utrustas med justerbara elektriska vridstopp. Kranen levereras ommonterad i färdigmålat utförande Glycerol RAL 2008, orange.


Svängkranen kan levereras med manöverdon hängande direkt i telfern. Alt. med manöverdon i rörlig manövervagn.

Separat måttblad översänds på begäran.

Två typer av vridmaskiner:



Typ A för inomhusdrift och utligg av max 8 meter. Drivning sker med 2 friktions rullar.



Typ B för utomhusbruk och utligg mer än 8 meter. Drivning sker med kuggkran.

Last kg	Svängradie (m)																			
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5
250	V.F.P.360																			
500																				
1000																				
1600																				
2000	V.F.M.360																			
2500																				
3200																				
4000																				
5000	Andra utföranden offereras på begäran.																			
6300																				
8000																				
10000																				